



Termic®
"Soluciones innovadoras para
un planeta más sustentable"



Termic Ltda



Termic.cl



@TermicLtda



@Termic.energiasolar

Características Generales de Nuestros Termos Eléctricos Trifásicos

¿Qué es un Termo Trifásico?

Es un equipo de calentamiento de agua que funciona con corriente trifásica, ideal para usos de alta demanda en instalaciones comerciales o industriales.



Modelo	TE500	TEI30036	TEI30045	TEI30054
Capacidad	500 Litros	300 Litros	300 Litros	300 Litros
Potencia	Trifásica de 9 kW (3x3.0kW)	Trifásica de 36 kW (9 x 4.0 kW esmaltadas)	Trifásica de 45 kW (9 x 5.0 kW esmaltadas)	Trifásica de 54 kW (9 x 6.0 kW)
Diámetro	71 cm	65 cm	65 cm	71 cm
Profundidad	71 cm	81 cm	81 cm	81 cm
Altura total	193 cm	153 cm	153 cm	153 cm
Instalación	Pie / Piso	Pie / Piso	Pie / Piso	Pie / Piso
Peso (vacío/lleño)	138 / 638 kg	138 / 438 kg	138 / 438 kg	138 / 438 kg
Aislación	Poliuretano 50mm	Poliuretano 55mm	Poliuretano 55mm	Poliuretano 55mm
Voltaje y Frecuencia	380V/ 50hz.	380V/ 50hz.	380V/ 50hz.	380V/ 50hz.
Amperaje	23,7 Amp	94,7 Amp	118,4 Amp	142,1 Amp
Temperatura de funcionamiento	entre 48° a 82°, de fábrica a 70°	Regulable entre 10° a 75°	Regulable entre 10° a 75°	Regulable entre 10° a 75°
Presión	10 Bar/ 98°C	10 Bar/ 98°C	10 Bar/ 98°C	10 Bar/ 98°C
Tiempo de Recuperación	De 10°C a 45°C: 136' De 45°C a 75°C: 116'	36 minutos	29 minutos	24 minutos
Tratamiento Interior	Acero Vitrificado a 860°C	Acero Vitrificado a 860°C	Acero Vitrificado a 860°C	Acero Vitrificado a 860°C
Rosca o Hilo de Conexión	1" HI	3/4"	3/4"	3/4"
Protección contra Oxidación	Anodo de Magnesio	Doble anodo de magnesio	Doble anodo de magnesio	Doble ánodo de magnesio
Resistencia Eléctrica	Incoloy 840 - garantiza una larga vida útil	Incoloy 840 - garantiza una larga vida útil	Incoloy 840 - garantiza una larga vida útil	Incoloy 840 - garantiza una larga vida útil
Vida útil Esperada	10 - 15 años sujeto a mantención	10 - 15 años sujeto a mantención	10 - 15 años sujeto a mantención	10 - 15 años sujeto a mantención
Garantías	Termo: 3 años sujeto a mantención periódica Accesorios: 12 meses	Termo: 2 años sujeto a mantención periódica Accesorios: 12 meses	Termo: 2 años sujeto a mantención periódica Accesorios: 12 meses	Termo: 2 años sujeto a mantención periódica Accesorios: 12 meses

Termos Eléctricos, Calefont, Paneles Solares, Sistemas Fotovoltaicos y mucho más...