



Termic®

"Soluciones innovadoras para
un planeta más sustentable"



Termic Ltda



Termic.cl



@TermicLtda



@Termic.energiasolar

Características Generales de Nuestros Termos Eléctricos Residenciales e Industriales

Al momento de elegir un termo eléctrico para el hogar, es fundamental contar con información clara que permita tomar una decisión informada. En Termic, nos enfocamos en ofrecer soluciones eficientes, duraderas y adaptadas a las necesidades reales de nuestros clientes.

							
Modelo	Singleline 30 Lts	Singleline 50 Lts	Singleline 80 Lts	Singleline 100 Lts	Singleline 150 Lts	TE200	TE300
Capacidad	30 Litros	50 Litros	80 Litros	100 Litros	150 Litros	200 Litros	300 Litros
Potencia	1.5 kW	1.5 kW	1.5 kW	2 kW	2 kW	3 kW	3 kW
Diámetro	41 cm	41 cm	41 cm	41 cm	53 cm	52 cm	62 cm
Profundidad	41 cm	41 cm	41 cm	41 cm	53 cm	52 cm	62 cm
Altura total	48 cm	63 cm	88 cm	106 cm	103 cm	152 cm	152 cm
Instalación	Mural	Mural	Mural	Mural	Mural	Pie / Piso	Pie / Piso
Peso (vacío/lleño)	12.1 kg / 42.1 kg	15.1 kg / 65.1 kg	20.8 kg / 100.8 kg	25.2 kg / 125.2 kg	45.6 kg / 195.6 kg	74 kg / 274 kg	95 / 395 kg
Aislación	Poliuretano 20mm	Poliuretano 20mm	Poliuretano 20mm	Poliuretano 20mm	Poliuretano 20mm	Poliuretano 40mm	Poliuretano 40mm
Voltaje y Frecuencia	220 V / 50 Hz	220 V / 50 Hz	220 V / 50 Hz	220 V / 50 Hz	220 V / 50 Hz	220 V / 50 Hz	220 V / 50 Hz
Amperaje	6,8 A	6,8 A	6,8 A	9,09 A	9,09 A	13,64 A	13,64 A
Temperatura de funcionamiento	Regulable entre 25°C y 75°C	Regulable entre 25°C y 75°C	Regulable entre 25°C y 75°C	Regulable entre 15°C y 75°C	Regulable entre 15°C y 75°C	Regulable entre 49°C a 82°C	Regulable entre 49°C a 82°C
Presión	8 Bar	8 Bar	8 Bar	8 Bar	8 Bar	10 Bar/ 98°C	10 Bar/ 98°C
Tiempo de Recuperación	de 15°C a 75°C: 1:23	de 15°C a 75°C: 2:19	de 15°C a 75°C: 3:43	de 15°C a 75°C: 3:29	de 15°C a 75°C: 5:14	de 10°C a 45°C: 162' de 45°C a 75°C: 140'	de 10°C a 45°C: 244' de 45°C a 75°C: 209'
Tratamiento Interior	Vitrificado Singleline	Vitrificado Singleline	Vitrificado Singleline	Vitrificado Singleline	Vitrificado Singleline	Vitrificado	Vitrificado
Rosca o Hilo de Conexión	1/2" HE	1/2" HE	1/2" HE	1/2" HE	1/2" HE	NPT 3/4" HI	NPT 3/4" HI
Protección contra Oxidación	Anodo de Magnesio	Anodo de Magnesio	Anodo de Magnesio	Anodo de Magnesio	Anodo de Magnesio	Anodo de Magnesio	Anodo de Magnesio
Resistencia Eléctrica	Incoloy 840 recubierta en esmalte de Obsidiana	Incoloy 840 recubierta en esmalte de Obsidiana	Incoloy 840 recubierta en esmalte de Obsidiana	Incoloy 840 recubierta en esmalte de Obsidiana	Incoloy 840 recubierta en esmalte de Obsidiana	Incoloy, con tratamiento vitrificado	Incoloy, con tratamiento vitrificado
Vida Útil Esperada	10 - 15 años sujeto a mantención	10 - 15 años sujeto a mantención	10 - 15 años sujeto a mantención	10 - 15 años sujeto a mantención	10 - 15 años sujeto a mantención	10 - 15 años sujeto a mantención	10 - 15 años sujeto a mantención
Garantías	Termo: 4 años sujeto a mantención periódica Accesorios: 12 meses	Termo: 4 años sujeto a mantención periódica Accesorios: 12 meses	Termo: 4 años sujeto a mantención periódica Accesorios: 12 meses	Termo: 4 años sujeto a mantención periódica Accesorios: 12 meses	Termo: 4 años sujeto a mantención periódica Accesorios: 12 meses	Termo: 2 años sujeto a mantención periódica Accesorios: 12 meses	Termo: 2 años sujeto a mantención periódica Accesorios: 12 meses

Termos Eléctricos, Calefont, Paneles Solares, Sistemas Fotovoltaicos y mucho más...